



КОЛЛЕКЦИЯ | ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ
ЦВЕТ | НАТУРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
СОРТ | 0-1
ПРОФИЛЬ | ОБРЕЗНАЯ, НЕ СТРОГАННАЯ

ПАРАМЕТРЫ :		ПРИМЕЧАНИЯ :
Толщина	28-30/48-50 мм	Лицевой является одна из двух пластей, подходящая под соответствующие допуски.
Ширина	70-200 мм	Тыльная является повехность противоположная лицевой
Длина	500-4000 мм	Боковые кромки по техническим характеристикам относятся к лицевой стороне.
Влажность	8-12%	Предельные отклонения по толщине 0,+2 мм.
Тип сушки	камерная	В толщине 48-50 мм. возможна внутренняя посечка
Плотность	580-650 кг/м3	

ДОПУСКИ :	НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ :	ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ :
Сучки пластевые, кромочные любой конфигурации	Не допускаются	Допускаются, не более 10 мм и не более 3 шт. на доске
Сучки гнилые	Не допускаются	Не допускаются
Трещины пластевые	Не допускаются	Не более 10 % на площади доски, не более 2x2x500 мм.
Механические повреждения	Не допускаются	Допускаются, не более 10% от площади
Переливы по цвету	Допускаются	Допускаются
Выпавшие сучки на кромке	Не допускаются	Не допускаются
Обзол	Допускаются до 10 мм	Допускаются до 10 мм
Покоробленность продольная (сабля)	Допускается до 5 мм. на 1 пог.м.	Допускается до 5 мм. на 1 пог.м.
Покоробленность продольная (лыжа)	Допускается до 10 мм. на 1 пог.м.	Допускается до 10 мм. на 1 пог.м.

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА :

Претензии по поводу явных дефектов товара, явного не соответствия сорту принимаются только до его переработки.

Рекламация не принимается, если:

- Доска соответствует паспорту качества по внешним признакам
- Доска имеет следы воды, грязи, масла и тд.
- Доска имеет механические повреждения
- Доска покороблена в результате ненадлежащего хранения

Подпись заказчика : _____ ФИО : _____ Дата : _____ 20__ г.